



GROOVED REDUCED HEAD CLOSED END



BAJA RANURADA FONDO CERRADO





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Reduced head	Cabeza baja	Tête reduite	Kleiner Senkkopf	Cabeça fina
Grooved	Ranurada	Rainure	Mit schafträndelung	Rahurada
Closed end	Fondo cerrado	Fond fermer	Geschlossen	Fundo fechado
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zincplated A3K	Cincado A3K	Zingué A3K	Verzinkt A3K	Zincado A3K

* Steel /acero DIN EN 10016-



D	 MÁX. E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m		Part No/Ref.
M 4	0,50 - 2,00	14,90	5,90	7,00	6,10	0375204006
M 5	0,50 - 3,00	18,00	6,90	8,00	7,10	0375205007
M 6	0,50 - 3,00	21,50	8,90	9,90	9,10	0375206009
M 8	0,50 - 3,00	22,50	10,90	12,00	11,10	0375208011

D	Setting effort Fuerza para remachado max.	 Tensile Strength Threads Tracción min.	 Torque Testing Par de apriete min.
M 4	3000	7000	2,9
M 5	5800	9800	6,0
M 6	7100	19100	10,5
M 8	8400	30000	15,5

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.